CMA 210920342071

ilac-MRA

CNAS 中国认可 国际互认 检测 TESTING CNAS L0860

检 测 报 告

No.委检（鞋）2022-005

样品名称：多功能安全鞋

型号规格：ECO S1P

送检单位：霍尼韦尔安全防护设备（上海）有限公司

检测类别：委托检测


上海市安全生产科学研究所

劳动防护用品检测站

上海市安全生产科学研究所劳动防护用品检测站

检 测 报 告

No.委检（鞋）2022-005

检测类别	委托检测	样品编号	YP2022-0008
样品名称	多功能安全鞋	型号规格	ECO S1P
送检单位	霍尼韦尔安全防护设备（上海）有限公司	送 检 人	高超
联系地址	中国（上海）自由贸易试验区蔡伦路 450、李冰路 430 号 2 幢 301、302 室		
联系电话	021-8038 9646	邮政编码	201203
样品制造商	霍尼韦尔安全防护设备（上海）有限公司	样品生产日期	2021 年 12 月
样品制造商地址	中国（上海）自由贸易试验区蔡伦路 450、李冰路 430 号 2 幢 301、302 室		
样品收到日期	2022 年 01 月 04 日	样品数量	9 双+鞋帮、衬里、内底、鞋垫材料各 1 张+金属防刺穿垫 1 副
样品状态描述	样品成鞋为金属保护包头，金属防刺穿垫，01-03 鞋号为 240，04-06 鞋号为 260，07-09 鞋号为 275；样品完好。		
样品照片	 YP20220008  YP20220008		
检测项目	鞋帮高度、鞋座区域、成鞋鞋底结构、成鞋鞋帮/底结合强度、防滑性、鞋帮撕裂性能、鞋帮拉伸性能、鞋帮水蒸气渗透性和系数、鞋帮 pH 值、鞋帮六价铬含量、前帮和后帮衬里撕裂性能、前帮和后帮衬里耐磨性、前帮和后帮衬里水蒸气渗透性和系数、内底厚度、内底吸水性和水解吸性、内底耐磨性、鞋垫耐磨性、外底厚度、外底撕裂强度、外底耐磨性、外底耐折性、外底水解、成鞋足趾保护一般要求、保护包头内部长度、抗冲击性、耐压力性、金属保护包头的耐腐蚀性、刺穿力、防刺穿垫结构、防刺穿垫尺寸、防刺穿垫耐折性、金属防刺穿垫的耐腐蚀性、防静电性能、鞋座区域能量吸收、标识。		
检测依据	GB 21148-2020《足部防护 安全鞋》 200 J		
检测日期	2022 年 01 月 04 日至 2022 年 01 月 28 日		
检测结论	送检样品经检测，所检项目符合 GB 21148-2020《足部防护 安全鞋》的要求。详见本报告检测结果汇总页。 （检验检测机构章） 签发日期：2022 年 02 月 10 日		
备注	/		

批准：唐一鸣 职务：副站长 唐一鸣	审核： 马罡亮 马罡亮	主检： 蒋瑞靓 蒋瑞靓