安全数据表

（化学品安全技术说明书）

MSDS

陕西三原迪尔潽有限公司

二０二二年五月二十日

陕西三原迪尔潽有限公司

焊接防溅剂·MSDS

一、化学品及企业标识

化学品名称	焊接防溅剂（Welding splash agent）
化学品型号	SDP-CG 型
供货商名称	陕西三原迪尔潽有限公司
供货商地址	陕西三原南重化工业园区 1 号
联系电话	029-32260726　32251585　32285235
传真号码	029-32273048
邮编	713800
产品推荐及限制用途	防止焊接时产生的飞溅氧化物，由于高温作用而黏附于母材上的焊接专用化学制品

二、成份/组成信息

主要成分	表面活性剂、稀释剂、稳定剂、多种助剂等
危害性组分	无
CAS NO	无
UN NO	无

三、危险性概述

危险类别	非危险化学品
可燃性	不燃
侵入途径	吸入、食入
健康危害	吞食有害
环境危害	无

四、急救措施

皮肤接触	脱去被污染衣物，用清水清洗
眼睛接触	翻转眼睑，用大量流动的清水冲洗
吸　　入	无毒，如大量吸入烟雾后有不适感，移至空气新鲜处即可
食　　入	少量催吐即可，大量需就医

五、消防措施

危险特性	不可燃
有害燃烧产物	二氧化碳
灭火注意事项	消防人员需佩戴防毒面具，穿全身消防服

六、泄漏应急处理

应急处理	切断电源，迅速撤离污染区人员至安全区，禁止无关人员进入污染区，确保安全的情况下进行堵漏；小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸附或吸收，也可用大量水清洗稀释后放入废水系统；大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容，用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置

七、操作处置与储存

操作注意事项	注意通风，操作人员应经过专门培训，严格遵守操作规程，远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型通风系统和设备，搬运时要轻装轻卸，防止容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材。
储存注意事项	储存于阴凉、通风干燥处、远离火种，电源，室温低于45℃仓库内，不可倒置，不得靠近热源和酸碱等腐蚀性介质，严禁暴晒。

八、接触控制和个体防护

工程控制	生产过程通风
眼睛防护	一般不需特殊防护，高浓度接触时戴防护眼镜
手防护	一般不需特殊防护，高浓度接触时戴橡胶耐油手套
呼吸系统	一般不需特殊防护，高浓度接触时可佩戴过滤式防毒面具
身体防护	一般不需特殊防护
其他防护	工作场所严禁吸烟，使用现场通风良好

九、理化特性

外观与性状	无色透明液体
气味	醇香味
PH 值	6-8
沸点	98℃
相对密度（水=1）	0.923－1.013
溶解性	完全溶于水

十、稳定性和反应性

稳定性	稳定
避免接触的条件	强光暴晒
禁忌物	酸碱性物质
燃烧（分解）产物	二氧化碳、水

十一、毒理学信息

急性毒性	未发现中毒现象
致畸性	现尚无资料
致癌性	现尚无资料

十二、生态学信息

生物毒性	现尚无资料
生物降解性	现尚无资料

十三、废弃处置

废弃处理方法	非危险废物，罐体可集中处理
废弃注意事项	处置前请参阅国家或当地法规，请勿投入焚烧

十四、运输信息

包装类别	纸箱包装
运输注意事项	运输前应检查包装容器是否完整、密封、运输过程中要确保容器不泄露、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与氧化剂、食用化学品等混装混运

十五、法规信息

适用法规	根据 GB13690-2009《化学品分类和危险性公示通则》，本品不属于危险化学品。

十六、其它信息

制表单位	名称：陕西三原迪尔潽有限公司
	地址：陕西三原南重化工业园区 1 号
	电话：029-32260726　32251585　32285235
制 表 人	王飞
制表日期	2022-05-20
备　　注	

备注：上述资料内容系依据本公司测试数值并参考相关物质安全数据编写，各项数据仅供参考，使用者请依生产实际应用需求判断其可用性，尤其需注意混合使用可能产生不同之危害，提供必要之劳保用品。