WD-40® 多用途金属养护剂
（化学品技术说明书）

物理性质

外观： 浅琥珀色液体，有絮状物，放置一段时间后会分层

气味： 碳氢化合物特征性气味

	检测方法
自燃温度： 239°C	SH/T 0642-1997(2004)
运动粘度（@40°C）： 3.720mm²/s	ASTM D445-17a
闪点： 79.5°C	ASTM D93-16a(Pro.A)
倾点： -42°C	ASTM D97-17a
沸程： 147.0~663.0°C	ASTM D7169
四球摩斑： 0.65mm @75°C	ASTM D4172
盐雾测试： no rust @72 hours	ASTM B117

*以上测试数据仅针对产品内容物本身，并不包含推进剂。



产品性能

WD-40® Multi-Use Product 多用途金属养护剂是有机溶液，集防锈、除湿、解锈、润滑、清洁、电导六大功能，同时发挥作用，能高效保养各类金属部件、机电设备、五金工具，使其保持上佳工作状态，提高工作效率，给您更多收益。

产品规格


100 ML

200 ML


300 ML


350 ML


400 ML


500 ML


220 ML


380 ML


330 ML


440 ML


4 L


20 L


200 L


喷壶

产品与环境

WD-40公司非常注重环境的保护，WD-40系列产品符合环保法规是WD-40公司一以贯之的要求：

WD-40多用途金属养护剂中不含有CFCs氟利昂等破坏臭氧层的物质；

WD-40多用途金属养护剂中不含有美国加州政府第65号提案中列明的对人体有害的物质；

WD-40多用途金属养护剂中不含有硅酮物质以及铅、锑、砷、钡、镉、铬、汞、硒等重金属物质；

WD-40多用途金属养护剂符合欧盟RoHS法规的要求；

WD-40喷雾罐以压缩二氧化碳（CO_2）为推进剂，罐内有效溶液达100%。同时采用正倒立阀门，方便使用。

WD-40公司致力于可持续发展的事业。

免责声明

本文所载数据仅供参考。对于并非通过我司认可的方法获取的数据/结果，我司无法承担任何责任。WD-40公司特此声明：因销售或使用WD-40产品而引起的适销性、特定目的适用性，WD-40公司不做任何明示或默示的保证，亦不就任何因此造成的间接损失和偶然损失，包括利润损失，承担责任。