保赐利多功能粘胶去除剂

保赐利多功能粘胶去除剂可去除车窗或车身、大理石表面的不干胶等粘贴物，还可将不干胶撕掉后残留下的浆糊物质轻易去除，具有清新香味，一喷一擦，即可轻松去胶。适用于汽车、玻璃、广告牌等有粘贴物的表面，如汽车车身不干胶标签、挡风玻璃粘贴物、路边广告牌粘贴物、电线杆粘贴物等。

产品性能

- 强力渗透、溶解
- 轻松去除

技术参数

参数	单位	标准值
外观	—	透明液体
气味	—	刺激性气味
喷出状态	—	按产品使用方法喷出试样，喷射畅通无液滴漏
喷出率	%	≥95
密度，20℃	g/cm^3	0.891
内压力	Mpa	在 25°C 恒温水浴中，应小于 0.8； 并在 50°C 恒温水浴中，应小于气雾罐的变形压力

包装信息

容量	包装	支/箱
450 毫升	马口铁质罐	24

使用方法

- 使用前，先摇匀罐内液体，喷射本品时，不要将罐体倒置使用；
- 将不干胶标签稍稍撕开，在离纸质不干胶 15-20cm 处均匀地喷上本品，待溶液浸入后，再轻轻地将不干胶撕掉，对于较难撕掉的标签，使用附带的小铲刀轻轻铲掉，浆糊物质再用布条擦拭；
- 小面积粘胶去除时，请喷射本品于抹布上擦拭，防止液体飞溅污染周边物件；
- 有些标签撕掉处的颜色会与其它地方的颜色不一样，这是因为此处长时间没有被日光照射的缘故，与使用本品无关。

注意事项

- 易燃品。压力容器。切勿在火源附近使用或存放。切勿将瓶罐戳破或投入火中。夏天时请勿将罐长时间置于受太阳照射的车厢内；
- 请存放在低于 40℃以下阴凉干燥处并远离阳光。切勿撞击。切勿将空罐回收充装；
- 使用前请在车身其他地方先进行测试，待无不良反应后再继续使用本品；
- 不可在原始标签（如新车车身贴有的记载制造厂家、车型、等级等标签）及车牌照上

喷射本品；

- 请不要在塑胶树脂产品上使用本品，以免引起变色或涂装面斑点状等异常情况；
- 不得入口，请勿喷射在与食品直接接触的物体上；
- 远离儿童存放；
- 不慎入眼应立即用清水冲洗，并就医确诊；
- 喷射时必须保持气雾罐正立且与水平面夹角不得小于 45°。

储存，操作和毒性

- 推荐储存和操作温度：环境温度 15-40℃；
- 安全、操作和毒性的细节信息，请参考材料安全数据表（MSDS）。