金属防锈油

METAL CORROSION INHIBITOR

WD-40 Specialist™专效型金属防锈油可以在金属表面形成一层防锈膜，更好的保护金属免于锈蚀，该产品可达到100小时以上[1]盐雾试验，防锈期可达一年[2]，一般室内防锈可达1.5-2年，室外防锈可达9-12个月(建议室外有遮盖物)。

1: 实验标准: ASTMB117　　2: 结果因极端条件而异



产品特点和优势

- **保护金属 防止锈蚀**
- **盐雾试验100小时+， 防锈期可达一年**
- **优秀的排水性能**
- **粘度低**
- **不含ODS物质、不含钡等重金属 安全环保**

适用范围

各类金属零部件的高效防锈保护、各类铸铁件、铸钢件及粉末冶金件的高效防锈、各类气动工具及金属工具的防锈保养。

物理和化学性质（不含推进剂）

盐雾测试	100小时
闪点	83°C
表面张力	26.1 dynes/cm
油膜厚度	5.8μm (24小时以后)
外观	棕色液体，长时间放置有稍许沉淀
气味	碳氢化合物特征气味
运动粘度	4.01mm2/S @40°C

使用说明

- 请将红色盖子的圆弧形塑料边扳起，向外拉直至白色的倾倒口完全被拉出来，然后逆时针旋转即可拧开红色盖子。
- 涂油之前请清除待处理工件表面的油污、水份和手汗。
- 根据具体工艺和使用场景，可采用浸泡、喷涂、刷涂等方式，涂油后可采用自然晾干使表面形成防锈膜。
- 表面干燥后即可包装、封存包装，建议采用一定的遮盖物遮蔽以达到更长久的防锈效果。
- 金属件表面要先清洁干净，如果是水洗的金属件最好进行吹干处理后，再用防锈油防锈以达到更好的防锈效果。

免责声明
本文所载数据仅供参考。对于并非通过我司认可的方法获取的数据/结果，我司无法承担任何责任。
WD-40公司特此声明：因销售或使用WD-40产品而引起的适销性、特定目的适用性，WD-40公司不做任何明示或默示的保证，亦不就任何因此造成的间接损失和偶然损失，包括利润损失，承担责任。