干式润滑剂

WD-40 Specialist™专效型干式润滑剂拥有卓越的润滑能力和持久的防腐蚀性。适用于对清洁和润滑保护性能有较高要求的领域，不会留下油性残留物，也不会沾染灰尘。可安全地使用在木材、纸张、布料、皮革、金属和大部分的塑料（透明聚碳酸酯和聚苯乙烯除外）。



产品特点和优势

- 持久润滑抗腐蚀，且无残留
- 快速干燥、挥发成膜，不沾油污及灰尘
- NSF H2食品级认证
- 适用范围广泛

适用范围



适用于对清洁和润滑性能要求较高的领域，可安全适用于金属、玻璃、橡胶、乙烯基树脂及大多数塑料。

使用说明

- 使用前，请先将本品充分摇匀。
- 直接喷在需要润滑和保护的物体表面。对特定区域可使用喷管精准喷涂。喷后静置几秒即可，无需擦拭。

物理和化学性质（不含推进剂）

外观	无色透明液体
气味	碳氢化合物特征气味
初馏点	98.0°C
水溶解性	不溶于水
四球摩斑	1.0mm (ASTM D4172)
极限压力	2650lbs (ASTM D3233)
闪点	-4°C (ASTM D3828)

RoHS COMPLIANT

NSF

Nonfood Compounds
Program Listed H2
NSF# 148323

免责声明
本文所载数据仅供参考。对于并非通过我司认可的方法获取的数据/结果，我司无法承担任何责任。
WD-40公司特此声明：因销售或使用WD-40产品而引起的适销性、特定目的适用性，WD-40公司不做任何明示或默示的保证，亦不就任何因此造成的间接损失和偶然损失，包括利润损失，承担责任。