升降平台出厂检验单

品名：半电动载人升降平台车　产品型号：WF300C-3900　编号：2023TDL0718　数量：1台

序号	检验项目	标准参数	检验参数	检验结果(合格打√，不合格打×)
1、	外观	油漆应均匀、细致、光亮、完整和色泽一致、不得有粗糙不平、漏漆、错漆、皱漆、针孔及严重流挂等缺陷。	油漆均匀,色泽一致,无漏漆、错漆、皱漆、针孔等缺陷	√
2、	无负荷检验	能平稳上升及下降	能平稳上升及下降	√
3、	平台上下任意停层可控性	可控	可控	√
4、	结构尺寸 mm	1280×760×1866	1280x760x1866	√
5、	驱动电机 v/kw	12/0.8	12/0.8	√
6、	起升电机 v/kw	12/0.8	12/0.8	√
7、	最小转弯半径 mm	1200	1200	√
8、	自重 kg	450	450	√
9、	漆膜附着力	按 GB9286	漆膜附着力强	√
10、	起升高度 mm	3900	3900	√
11、	操作手柄	灵活性	很好	√
12、	起动阻力(MPA)	≤13	≤13	√
13、	最大爬升能力 %	20	≤20	√
14、	行驶速度 Kw/h	无	无	
15、	轻升降速度 mm/s	52-55	53	√
16、	载荷 kg	300	300	√
17、	超载 20%检验	在超载 20%的条件下不能起升工作。	不能起升工作	√
18、	超载 25%检验	要求液压系统不得有漏油现象、车架无永久变形、车轮不得出现裂纹、整机工作正常。	无漏油现象，无变形，无裂纹	√
19、	焊缝检查	不得有目测课件的明显缺陷。	无明显焊缝	√
20、	可靠性	额定载荷下多次起升后，不允许出现影响整机正常工作的缺陷。	无缺陷	√
21、	电池 V/Ah	12/105	12/105	√
22、	充电插头	进出顺畅	很顺畅	√
23、	平台下沉量 mm/h	≤3	≤3	√
24、	是否安装断电刹车功能	是	是	√
25、	是否安装倾斜保护功能	是	是	√

经检验合格，准予出厂。

检验员：

检验日期：2023.7.

质量管理部 Quality Management Department